

nem'e lazım!

sağlığınız için nem alma cihazları



Domestik Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Su tankı
- Düşük ses seviyesi
- Filtre
- Dokunmatik panel
- Zaman Ayarı
- Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Wifi
- Yeni nesil R290 Gaz
- Auto Restart
- İyonizer *OL20-BD030AMN
- 3 dk Bekleme özelliği
- Ortamdaki nemi farklı ledlerle gösterme, tuş kilidi
- * OL12-BD023B, OL20-BD030AMN
- Çamaşır kurutma özelliği

Kullanım Alanları

- Küçük dükkan ve depolarda
- Evlerde
- Müzelerde
- Yazlık ev ve bodrumlarda
- Kütüphanede
- Arşiv



OL12-BD023B



OL20-BD030AMN



OL40-BD052A

MODEL			OL12-BD023B	OL20-BD030AMN	OL40-BD052A
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	12	20	40
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	7	10	23
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	160	290	480
Nominal Akım		A	0,9	2.0	2.1
Hava Debisi		m ³ /h	125	180	180
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	36	45	46
Boyutlar	GxDxY	mm	255x220x470	344x240x570	368x256x620
Ağırlık		kg	11	14	18.5
Soğutucu Akışkan			R290	R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	55	55	120
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	2	6.5	5.1
Etki Alanı		m ²	15-25	20-30	30-40

Portatif Ticari Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Büyük tank kapasitesi
- Rotary Kompresör
- Su tankı dolunca otomatik kapanma
- Otomatik yeniden başlatma
- Kolay hareket imkanı
- Nem ayarı
- Zamanlayıcı (24 h)
- Otomatik Defrost

Kullanım Alanları

- Bodrumlarda
- Ahşap
- Kağıt
- Yeni binaların kurutulmasında
- Gıda
- Sudan hasar görmüş yerlerde
- Küçük depolarda
- Depo ve endüstrisinde



OL55-585E & OL70-585E

MODEL			OL55-585E	OL70-585E
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	55	70
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	30	39
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	640	880
Nominal Akım		A	2,8	3,8
Hava Debisi		m ³ /h	450	550
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	20 - 95	20 - 95
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	48	48
Boyutlar	GxDxY	mm	460x302x710	460x302x710
Ağırlık		kg	26,5	27
Soğutucu Akışkan			R290	R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	230	255
Yoğunlaşma Suyu Tank Kapasitesi		lt	8	8
Etki Alanı		m ²	40 - 60	60 -90

Portatif Tip Nem Alma Cihazları

Özellikler

- Otomatik yeniden başlatma
- Filtre
- Sessiz Çalışma
- Otomatik defrost
- Sürekli drenaj için su gideri bağlantısı
- Tekerlek
- Yeni nesil R290 gaz

Kullanım Alanları

- Arşivlerde
- Kütüphanelerde
- Müzelerde
- Sağlık merkezlerinde
- Depo ve dükkanlarda
- Bilgi işlem merkezlerinde
- Soyunma odalarında
- Spor merkezlerinde

R290



OL90-B906E

MODEL		OL90-B906E	
Nem Alma Kapasitesi	30 C %80 Bağıl Nem	lt/gün	90
Nem Alma Kapasitesi	27 C %60 Bağıl Nem	lt/gün	50
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	220-240/1/50
Nominal Elektrik Tüketimi		W	1080
Nominal Akım		A	4,8
Hava Debisi		m ³ /h	850
Çalışma Sıcaklık Aralığı		C	5 - 35
Çalışma Bağıl Nem Aralığı		%	35-90
Ses Basınç Seviyesi		Db(A)	55
Boyutlar	GxDxY	mm	536x547x1000
Ağırlık		kg	52
Soğutucu Akışkan			R290
Soğutucu Akışkan Miktarı		g	230
Etki Alanı		m ²	70-120



OAC İKLİMLENDİRME A.Ş.
Merkez - Satış Sonrası Hizmetler
Gürsel Mh. Nurlu Cd. No:71/A Kağıthane
İstanbul-Türkiye T: +90 212 297 2222
F:+90 212 297 9702 E: info@oac.com.tr
servis@oac.com.tr oac.com.tr

Depo
Çakmaklı Mh. Kıdem Sk.
No:3 B/2 Büyükkçekmece-İstanbul
T:+90 212 886 1845
F:+90 212 886 2672
depo@oac.com.tr

**İç Anadolu - Karadeniz
Doğu Anadolu Bölge**
T:+90 533 207 7713
ankara@oac.com.tr

Akdeniz Bölge
T +90 533 207 7707
antalya@oac.com.tr

Ege Bölge
T +90 533 207 7710
izmir@oac.com.tr

**Çukurova Bölge
Güneydoğu And. Bölge**
T +90 533 207 7718
adana@oac.com.tr